



Aura Mattlatex

фарба, що миється, для стель і стін

- ✓ Економна у витраті



Опис	
Властивості	<p>Матова біла фарба, що миється, для стель і стін.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Добре вкриває й легко наноситься. ✓ Економна у витраті. ✓ Після висихання утворює рівномірне покриття, стійке до миття. ✓ Паропроникна, не перешкоджає природному диханню поверхонь. ✓ Тонується по системі Eskaracolor.
Призначення	Для фарбування стель і стін. Для внутрішніх робіт.
Типи поверхонь для нанесення	По нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними фарбами мінеральних основах - бетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або оштукатурених поверхнях, а також гіпсокартону, деревним матеріалам, склошпалерам та ін.
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Декорування . ✓ Тип зв'язувального: співполімерна акрилова смола. ✓ Матова. ✓ Дрібнозерниста. ✓ Стійкість до мокрого стирання: 3 клас. <p>Коефіцієнт контрастності: 3 клас. Норма покриття поверхні матеріалом: 6-8 м²/л на одношарове покриття.</p>
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Офарблювана основа, повинна бути сухою, очищеною від пилу, жирних плям і інших забруднень. Сильно забруднені поверхні варто очистити 3–5% розчином питної соди, промити водою й висушити. Раніше пофарбовані олійною фарбою або емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждаковим папером до шорсткості й очистити від пилу, що утворився. Стару крейдову побілку варто повністю видалити. Нерівності, вибої й тріщини варто вирівняти акриловою шпаклівкою, Офарблювану основу рекомендується попередньо обробити водно-дисперсійною акриловою ґрунтовкою ТМ Aura або ТМ Eskaro.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) у два шари. Для ґрунтування основи фарбу

	рекомендується розбавити водою не більш ніж 10% за обсягом. Другий шар наносити без розведення. Роботи проводити за температури навколишнього повітря й основи не нижче +5°C і не вище +30°C. Другий шар фарби наносити через 1-2 години після нанесення першого.
Колір	Біла (База А).
Колерування	Машинне колерування за системою Eskarocolor – більш над 8 000 відтінків у пастельні (база А) тону. Ручне колерування пігментними пастами Auga.
Витрата	6-8 м ² /л на один шар. Витрата фарби залежить від типу й підготовки поверхні.
Час висихання	1-2 години за температури +20°C і відносної вологості повітря 50%.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Вода, полімерна акрилова дисперсія, білий пігмент - діоксид титану, наповнювачі.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	2 роки.
Умови зберігання	Зберігати й транспортувати в неушкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +25°C. Не піддавати заморожуванню й впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, у робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недосяжному для дітей місці. При влученні в очі промити водою. Фарба пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	1 л (1,5 кг) - 2,5 л (3,7 кг) – 5 л (7,4 кг) – 10 л (14,8 кг)